

DANECRAN 100

Le Danecran 100 est un voile de verre thermosoudé de 100 g/m², utilisé pour des solutions non-adhérées comme couche séparatrice entre le support et la membrane d'étanchéité. Ce produit est conforme au DTU 43.1 et à la norme NFP 84-204 95.



PRÉSENTATION

PRÉSENTATION	VALEUR	UNITÉ
Longueur	200	m
Largeur	1.0	m
Surface du rouleau	200	m ²

AVERTISSEMENT

L'information mentionnée sur ce document concernant le mode d'emploi ainsi que l'utilisation des produits et des systèmes danosa, est basée sur la connaissance acquise par danosa jusqu'à aujourd'hui et à la condition que les produits soient stockés et utilisés de façon correcte.

Le fonctionnement adéquat des produits dépendra de la qualité de l'application, des facteurs météorologiques et d'autres facteurs n'étant pas à la portée de Danosa. Ainsi, la garantie offerte se limite à la qualité intrinsèque du produit livré.

Danosa se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données de ce document.

Les données qui apparaissent sur la fiche technique sont le résultat des tests d'autocontrôle effectués dans notre laboratoire. Septembre 2006.

Site Internet : www.danosa.com E-mail : france@danosa.com Téléphone : 01 41 94 18 90